

福建MOPP胶带市场

发布日期：2025-10-22 | 阅读量：21

不残胶胶带的购买要注意去正规的厂家购买，冰箱胶带粘不上的时候可试试白胶修补法，如果冰箱的密封条只是局部变形失去粘性，而整个平面没有弯曲，可以在接缝处放一些白色橡胶，用小螺丝将修复的地方拧紧。如果你没有白色橡胶，你也可以找一些柔软的塑料泡沫来填充接缝。此产品表面经特殊处理，剥离力低，噪声小，粘性强。具有耐温100℃/1.5小时。冷剥，热剥不脱胶的特性。主要用于冰箱、空调、洗衣机、打印机、复印机、传真机等活动部件的固定。冰箱部件发泡时粘贴使用。冰箱胶带与普通的胶带相比，有啥特殊之处？福建MOPP胶带市场

现在很多厂家都在用不残胶胶带来固定冰箱抽屉、冰箱柜门等，不残胶胶带具有高抗张强和低延展率，移除无残胶等特点，能满足各类捆扎和安全运输应用。产品特点：1. 专为制造和运输过程中固定家电设备组件设计；2. 胶粘剂可确保在绝大部分材料上具有彻底剥离不流残胶和不留油印痕迹的特性；3. 采用透明PET基材纵向玻璃纤维强化具备很高的拉伸强度，可防摩擦，防刮，防潮；4. 抗拉强度高，捆扎和加固应用的选择；5. 防止家电在搬运和运输过程中受到损伤。胶带使用小知识：1. 粘贴强度取决于粘胶面与被粘面的接触面积，因此适当压力及时间可使提高粘接强度。2. 被粘贴材料表面应保持干净无油污，必要时可用异丙醇等溶剂清洗。3. 粘贴操作环境温度常温，较低温度下因胶膜较硬而变得较难粘贴。温州无味PET蓝胶带蓝色胶带应存入库房，避免日晒、雨淋。

储存胶带是胶带厂家和消费者都需要面临的，胶带厂家把产品储存到仓库以备消费者需求，而消费者所采购的封箱胶带不能一次性用完，也需要储存到仓库。储存胶带时需提高防火意识：储存胶带时需提高防火意识 一、储存胶带的仓库应该保持通风，当胶带挥发的胶水气雾达到一定的空气比例时，一旦遇到火种会发生剧烈燃烧。 二、仓库应该配备正规标准的消防器材，在火灾发生时及时扑灭。保证消防水管的位置距离胶带存放位置不超过50米并且足够长，保证足够消防栓的水压和水量。 三、禁止把胶带堆积在安全出口处，应该整齐的叠放在仓库，并且每排应该留有足够空隙，以防发生火灾时水可以碰洒，不至于内部燃烧无法控制火势。另外，请注意保持存放胶带的位置不潮湿和通风，这样可保证胶带的性能。 四、明文禁止吸烟等一切可能引起灾难的根源，建议张贴禁烟禁火等标识的海报，必要时把该条款写入员工手册。 五、使用胶带自动封口机时应调节胶带机的速度以免快速摩擦引起火种。

胶带保养使用小常识：1、带应存入库房，避免日晒、雨淋；禁止与酸碱油有机溶剂接触，保持清洁干燥，距发现装置1m以外，室温在-15℃~40℃之间。 2、勿使高温胶带蛇行或蠕行，要保持拖辊，立辊灵活，张紧力要适度。 3、高温胶带应成卷放置，不折叠，存放时间过久时应每季翻动一次。 4、高温胶带的类型，规格要根据使用需要和具体条件，合理选取。 5、不得把不同

品种，不同规格型号，强度，布层数的高温胶带连接（配组）在一起使用。 6、清洁度是高温胶带良好运行的基本条件，外来物质会影响带子偏心，张力差异，甚至断裂。 7、使用中发现胶带早期损坏现象时，应及时查找原因，修理，避免不良后果的出现。如何辨别蓝色胶带的质量？

PET蓝色冰箱胶带是以聚酯膜+丙烯酸胶组成，特性□PET蓝色冰箱胶带是在聚酯薄膜涂布亚克力或者硅胶胶水，具有易撕离，不留残胶、耐高温性能优良等特点。胶带在被粘着面上具有较强的粘着离，并且有优越的剥离力，剥离时不会有划痕或刮伤，不残胶。主要应用于塑胶类家电的固定封口，同时适用于冰箱、空调、洗衣机、微波炉、电脑、打印机、等电子产品组合时的临时固定，也用在电子产品的部件整理及表面固定上。以PET□涤纶）为基材，涂于橡胶型压敏胶而制成。不残胶胶带是易剥离型。透明不残胶胶带研发

不残胶胶带粘贴强度取决于粘胶面与被粘面的接触面积，因此适当压力及时间可使提高粘接强度。福建MOPP胶带市场

处理胶带留下的残胶：肥皂水+氨水，残留的胶带的胶除了黏手粘毛外，它还特别影响其承载物的颜值。为了消除残胶，使用肥皂水和氨水的混合物可以把黏黏的胶带的胶慢慢的变滑变得不粘手，连续用混合物擦拭2~3次便可实现目的。借助电吹风除胶是一个比较方便的解决措施。接通电源，打开电吹风的热风档。然后让残胶在暖暖的热风作用下慢慢的脱落，等到胶带的胶被清理干净后断开电源。慢慢的用橡皮擦蹭胶带的胶，反复操作即可达到除胶的目的。但这个方法只是针对短时期内的残胶，而且还需要控制力度。不残胶胶带存放时间过久时应每季翻动一次。福建MOPP胶带市场